

PVC



Codice Code Bestell-Nr.	ID			OD mm	P MAX bar		Temperatura d'esercizio Working temperature Temperaturbereich	Colore Colour Farbe	kg x 100 m
	inch	mm	size		Esercizio Work Betrieb	Scoppio Burst Bersten			
FGAV160000	5/8"	16	10	22,0	6	-	-5°C - +60°C	Trasparente Transparent Transparent	25,00
FGAV190000	3/4"	20	12	28,0	5	-			34,00
FGAV250000	1"	25	16	33,0	5	-			53,00
FGAV320000	1"1/4	32	20	40,0	4	-			65,50
FGAV380000	1"1/2	38	24	48,0	4	-			85,50
FGAV500000	2"	51	32	61,0	3	-			123,00

Costruzione - Construction - Konstruktion: PVC trasparente, liscio, leggero, molto flessibile, atossico - transparent, smooth, light and very flexible, non toxic PVC - PVC transparent, glatt, leicht, m. hoher Flexibilität, ungiftig

Rinforzo - Reinforcement - Einlage: Spirale in acciaio zincato - Galvanized steel wire spiral - Stahldrahtspirale verzinkt

Copertura - Cover - Ummantelung: Liscio, resistente ai carichi, all'abrasione e agli agenti atmosferici - Smooth, crushing, abrasion and weather resistant - Glatt, abrieb -, lasten - und wetterbeständig